

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY****PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY****1. IDENTIFICAÇÃO DA MISTURA E DA EMPRESA****1.1 IDENTIFICADOR DO PRODUTO**

PRIMECOLOUR **PRIMECOLOUR-SLIM** **PRIMECOLOUR-PLUS**
PRIMECOLOUR-SANDY **PRIMECOLOUR - HAPPY**

**1.2 UTILIZAÇÕES IDENTIFICADAS
RELEVANTES DA MISTURA E
UTILIZAÇÕES DESACONSELHADAS**

Capacidade da Embalagem: Sacos de 5 Kg; Caixas de 20 Kg (4 sacos x 5 Kg)
Argamassa de Betumação de Juntas Coloridas

**1.3 IDENTIFICAÇÃO DO FORNECE-
DOR DA FICHA DE DADOS DE SEGU-**

PRIMEFIX
Colas e Argamassas Técnicas, Lda
Zona Industrial das Almas das Domingas
3780-244 Aguium
Tel. +351 231 516 371 (chamada para a rede fixa nacional)
Tlm. +351 918 454 646 (chamada para a rede móvel nacional)
Fax. +351 231 516 381 (chamada para a rede móvel nacional)
info@primefix.pt
www.primefix.pt
Email do Responsável pela FDS: info@primefix.pt
INEM, CIAV - Centro de Informação Antivenenos
Tel. +351 800 250 250 (disponível 24 horas por dia)

**1.4 NÚMERO DE TELEFONE DE
EMERGÊNCIA****2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1 CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA**

De acordo com o Regulamento n.º 1272/2008 (CLP) e suas Emendas

Classe de Perigo	Categoria de Perigo	Advertências de Perigo
Irritação Cutânea	2	H315: Provoca irritação cutânea
Lesões oculares graves / Irritação ocular	1	H318: Provoca lesões oculares graves
Sensibilização cutânea	1B	H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única), irritação das vias respiratórias	3	H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias

2.2 ELEMENTOS DO RÓTULO**Pictogramas de Perigo:****Palavras-Sinal: Perigo****Advertências de Perigo:**

H315: Provoca irritação cutânea
H318: Provoca lesões oculares graves
H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias

Recomendações de Prudência:

P102: Manter fora do alcance das crianças
P280: Usar luvas de protecção / vestuário de protecção / protecção ocular / protecção facial
P305+P351+P338+P310: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
P302+P352+P333+P313: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico
P261+P304+P340+P312: Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente num ponto de recolha adequado

Não são conhecidos outros Perigos.

As misturas não se enquadram nos critérios de classificação como PBT ou mPmB nos termos do Anexo XIII do Reg. REACH.



**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY**

**PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY**

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS (CONTINUAÇÃO)

2.2 ELEMENTOS DO RÓTULO
(CONTINUAÇÃO)

CÓDIGOS UFI:

PRIMECOLOUR:

Produtos	Cor	Código UFI
Primecolour	Branco	JQR3-R931-YJ0N-K65U
	Cinza	TAMH-50HE-D00H-3TEQ
	Marfim	2DMH-P06T-Q001-R50S
	Creme	NGMH-50W7-000H-EGKU
	Pérola	7KMH-P0KM-A000-2U5W
	Salmão	KNMH-6090-M00H-R5RY
	Cinza Escuro	URMH-P0YD-X000-DHC1
	Bege	GUMH-60NT-700G-2UX3
	Mel	HWMH-Q0C6-J000-Q6H5
	Castanho Claro	V0NH-701K-U00G-DJ37
	Tabaco	V3NH-Q0R0-400Y-1VP9
	Canela	Q5NH-70ED-F00G-Q78C
	Antracite	18NH-R03S-R00Y-CJUE
	Castanho Chocolate	VCNH-70T6-200F-1WEG
	Wengue	EENH-R0GK-C00Y-P80J
	Tijolo	1HNH-805Y-POOF-CKKM
	Bordeaux	UMNH-R0VC-Y00X-0X5P
	Amarelo Ocre	VPNH-80JS-900F-P8RR
	Preto	HSNH-S085-K00X-AMAT
	Verde Claro	9VNH-80XJ-W00E-0XWV
	Verde Azeitona	KXNH-S0MY-600X-N9GX
	Azul Claro	X1PH-90AC-H00E-AN30
	Azul Marinho	A3PH-T00R-T00W-YYP2
	Azul Pacífico	S6PH-90Q5-400E-NA84

PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY

PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS (CONTINUAÇÃO)

2.2 ELEMENTOS DO RÓTULO
(CONTINUAÇÃO)

PRIMECOLOUR-SLIM:

Produtos	Cor	Código UFI
Primecolour-Slim	Branco	NGQH-W023-Q00U-JF03
	Cinza	5KQH-D0RH-100A-7SK5
	Cinza Escuro	QNQH-W0EW-A00U-V457
	Marfim	3RQH-E049-N00A-JFR9
	Creme	4UQH-W0TP-X00T-6TAC
	Bege	XWQH-E0H3-800A-V4WE
	Mel	Q0RH-X06G-J00T-HGGG
	Canela	13RH-E0VV-V009-6U2J
	Antracite	J5RH-X0K9-500T-U5NM
	Castanho	Q8RH-F08P-G009-HH7P
	Wengue	YCRH-X0Y2-S00S-5UTR
	Tijolo	JERH-F0NG-3009-U6DT
	Preto	VHRH-Y0AV-D00S-GHYV
	Verde Azeitona	TMRH-G018-Q008-5VJX
	Azul Marinho	SPRH-Y0QP-000S-T750

PRIMECOLOUR-PLUS:

Produtos	Cor	Código UFI
Primecolour-Plus	Branco	5SRH-G0E2-A008-GJR2
	Cinza	MVRH-003F-M00R-5WA4
	Cinza Escuro	GXRH-G0SU-X008-T7W6
	Marfim	C1SH-00G8-700R-GKG8
	Salmão	X4SH-H05N-J007-4X2A
	Bege	F6SH-00V1-U00R-T8ND
	Castanho Claro	S9SH-H0JF-5007-FM7F
	Antracite	PDSH-107U-F00Q-4XTH
	Castanho Chocolate	VESH-H0X7-S007-S9DK
	Tijolo	HJSH-10MN-200Q-FMYN
	Preto	VNSH-J0A1-D006-3YJQ
	Verde Claro	OQSH-200E-P00Q-SA4S
	Azul Claro	XTSH-J0PU-0006-ENQU

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY**

**PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY**

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS (CONTINUAÇÃO)

**2.2 ELEMENTOS DO RÓTULO
(CONTINUAÇÃO)**

PRIMECOLOUR-SANDY:

Produtos	Cor	Código UFI
Primecolour-Sandy	Branco	39PH-T0DJ-E00W-9NU6
	Cinza	XCPH-A02X-R00E-Y0E8
	Pérola	GEPH-T0SC-100W-MC0A
	Creme	3JPH-A0FR-C00D-9PKD
	Bege	EMPHU054-N00W-X15F
	Canela	6QPH-A0UH-Y00D-MCRH
	Cinza Escuro	TTPH-U0HX-800V-8QAK
	Antracite	VVPH-C07A-K00D-X1WN
	Castanho Chocolate	WYPH-U0WQ-V00V-KDGQ
	Terracota	G2QH-C0M4-600C-8R2S
	Wengue	G4QH-V09H-G00V-W2NU
	Amarelo Ocre	T7QH-C0YW-T00C-KE7W
	Verde Musgo	NAQH-V0PA-300U-7RTY
	Azul Claro	0DQH-D0CQ-E00C-W3E1

PRIMECOLOUR-HAPPY:

Produtos	Cor	Código UFI
Primecolour-Happy	Laranja	SWSH-20D7-900Q-309W
	Alfazema	VYSH-K02M-M006-RAVY
	Azul	P2TH-20S0-W00P-EPG1
	Verde	M5TH-K0FE-7006-2123
	Amarelo	K7TH-304T-H00P-RCN5
	Vermelho	3ATH-K0U6-U005-DQ77

2.3 OUTROS PERIGOS

Não são conhecidos outros Perigos.
As misturas não se enquadram nos critérios de classificação como PBT ou mPmB nos termos do Anexo XIII do Reg. REACH.

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY****PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY****3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES****3.1 SUBSTÂNCIAS**

Não Aplicável, uma vez que o Produto é uma Mistura.

3.2 MISTURAS

3.2.1 - Substâncias que representam um perigo para a saúde ou para o ambiente

Substância	Intervalos de % em Massa	Nº CAS	Nº EINECS
Inertes	60 a 80	14808-60-7	238-878-4
Cimento Portland	20 a 40	65997-15-1	266-043-4
Cimento Aluminoso	20 a 40	65997-16-2	266-045-5
Químicos	0,30 a 5,0	—	—

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS**4.1 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE
PRIMEIROS SOCORROS****Após contacto com os olhos**

Não esfregar os olhos pois poderá originar danos adicionais na córnea devido à fricção. Retirar eventuais lentes de contacto, abrir totalmente a(s) pálpebra(s) e esguichar imediatamente água para o(s) olho(s), lavando eficazmente com muita água limpa durante pelo menos 20 minutos, para remover todas as partículas. Se possível, usar água isotónica (0,9% NaCl). Contactar o especialista em medicina ocupacional ou um oftalmologista.

Após contacto com a pele

Para o caso da Argamassa seca, remover e lavar abundantemente com água. Para o caso da Argamassa húmida, lavar a pele com bastante água. Remover as roupas contaminadas, calçado, relógios, etc. e limpá-los eficazmente antes de os voltar a usar. Solicitar tratamento médico sempre que se verifiquem irritação ou queimaduras.

Após inalação

Levar a pessoa para local com ar fresco. As poeiras na garganta e fossas nasais deverão desaparecer espontaneamente. Consultar um médico se a irritação persistir, se se desenvolver mais tarde ou se subsistir o desconforto, tosse ou outros sintomas.

Após ingestão

Não provocar o vômito. Se a pessoa estiver consciente, lavar a boca com água e dar muita água a beber. Providenciar de imediato cuidados médicos ou contactar o Centro de Informação Antivenenos.

Olhos: O contacto das poeiras da Argamassa (seca ou húmida) com os olhos pode causar lesões graves e potencialmente irreversíveis.

Pele: A Argamassa pode ter um efeito irritante na pele húmida (devido à transpiração ou humidade) ou originar dermatites de contacto após contacto prolongado. O contacto prolongado da Argamassa com a pele pode provocar queimaduras graves, pois estas desenvolvem-se sem se sentir dor.

Inalação: A inalação repetida de poeiras de Argamassa durante um longo período de tempo, aumenta o risco de desenvolvimento de doenças pulmonares.

Ambiente: Em condições normais de utilização, não se prevê que as Argamassas constituam um perigo para o ambiente.

Sempre que contactar um médico na sequência das exposições anteriores, leve esta FDS consigo.

**4.3 INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS
MÉDICOS URGENTES E TRATAMEN-
TOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS****5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS****5.1 MEIOS DE EXTINÇÃO**

As Argamassas não são inflamáveis.

**5.2 PERIGOS ESPECIAIS
DECORRENTES DA MISTURA**

As Argamassas não são combustíveis nem explosivas e não facilitarão ou contribuirão para a combustão de outros materiais.

**5.3 RECOMENDAÇÕES PARA O
PESSOAL DE COMBATE A INCÊNDIOS**

As Argamassas não apresentam qualquer perigo relacionado com o fogo. Não é necessário equipamento específico de protecção para o pessoal de combate a incêndios.

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY****PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY****6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS****6.1 PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS,
EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E
PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA****6.1.1 Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência**

Usar equipamento de protecção individual adequado, de acordo com o descrito na Secção 8 e seguir os conselhos de manuseamento e utilização seguros descritos na Secção 7.

6.1.2 Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Não são necessários procedimentos de emergência. No entanto, será necessário máscara de protecção respiratória em caso de emissão de níveis elevados de poeiras.

6.2 PRECAUÇÕES A NÍVEL AMBIEN-

Não lavar e/ou encaminhar os resíduos das Argamassas para esgotos, sistemas de drenagem ou linhas de água (e.g. efluentes) ou solos.

**6.3 MÉTODOS E MATERIAIS DE
CONFINAMENTO E LIMPEZA**

Limpeza sob a forma de pó: aplicar um método seco que não origine a dispersão de poeiras, como por exemplo: usar pulverizadores de água em nuvem para evitar que as poeiras se dispersem e posteriormente remover a pasta residual para um contentor e deixar secar e solidificar ou usar um Sistema de Vácuo (Unidades industriais portáteis equipadas com filtros de partículas de alta eficiência (filtros HEPA)) ou uma técnica equivalente. Deverá proceder-se à sua eliminação de acordo com o descrito na Secção 13.

Limpeza sob a forma de pasta: remover a pasta residual para um contentor e deixar secar e solidificar o material, antes da sua eliminação de acordo com o descrito na Secção 13.

**6.4 REMISSÃO PARA OUTRAS
SECÇÕES**

Ver as Secções 8 e 13 para mais detalhes.

De acordo com o Anexo B da Norma NP 1796:2007, a concentração média ponderada para um dia de trabalho de 8

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**7.1 PRECAUÇÕES PARA UM
MANUSEAMENTO SEGURO****7.1.1 Medidas de Protecção**

Seguir as recomendações descritas na Secção 8. Para limpeza das Argamassas sob a forma de pó ver a SubSecção 6.3.

Medidas para prevenção de incêndio: Não aplicável.

Medidas para prevenção da dispersão de poeiras: Não varrer. Usar métodos de limpeza a seco como a aspiração ou extracção a vácuo que impedem a dispersão das poeiras.

Medidas para protecção do ambiente: Não existem medidas particulares a aplicar.

7.1.2 Informação geral sobre higiene ocupacional

Não manusear ou armazenar os Produtos perto de comida e bebidas ou materiais fumegantes.

Em ambientes poeirentos, usar máscara para poeiras e óculos de protecção estanques.

Usar luvas de protecção para evitar o contacto com a pele.

Carregar sacos pode originar torções e deslocações nas costas, braços, ombros e pernas. Carregar com cuidado e usar medidas de controlo adequadas.

**7.2 CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM
SEGURA, INCLUÍDO EVENTUAIS
INCOMPATIBILIDADES**

Os Produtos ensacados devem ser armazenados acima do solo e em local fresco e seco, mantendo sempre os sacos devidamente fechados. Os sacos devem ser empilhados de forma estável, de forma a evitar quedas.

**7.3 UTILIZAÇÕES FINAIS
ESPECÍFICAS**

Não existe informação adicional sobre utilizações específicas (ver SubSecção 1.2)

7.4 CONTROLO DO Cr (VI) SOLÚVEL

O Cimento Portland usado na formulação da Mistura pode conter sais solúveis de Crómio Hexavalente (VI) e quando misturado com a água dá origem a uma solução alcalina com perigosidade potencial. De acordo com o cumprimento do exigível no ponto 47 (Componente Crómio VI) - Anexo XVII do Reg. REACH, o efeito do agente redutor diminui com o tempo, mantendo-se o nível de Cr (VI) solúvel abaixo de 0,0002% do peso total do cimento pronto para uso, de acordo com a EN 196-10.

8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL**8.1 PARÂMETROS DE CONTROLO**

horas e uma semana de 40 horas, à qual se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, sem efeitos adversos para a saúde (VLE-MP), é:

VLE - MP	Partículas inaláveis	10 mg/m ³
	Partículas respiráveis	3 mg/m ³

8.2 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO**8.2.1 Controlos técnicos adequados**

Devem ser implementadas medidas que reduzam a formação de poeira e evitar a sua dispersão no ambiente, tais como despoeiramento, aspiração e métodos de limpeza a seco que não provoquem dispersão no ar.

Utilização - Uso profissional de ligantes hidráulicos e secos e materiais de edificação e de construção (interior e exterior) / Exposição - A duração não está limitada (até 480 minutos por turno, 5 turnos por semana) / Controlos localizados - Não são aplicáveis, processo em locais bem ventilados ou no exterior / Eficiência - —

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY****PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY****8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL (CONTINUAÇÃO)****8.2 CONTROLO DA EXPOSIÇÃO****8.2.2 Medidas de protecção individual, nomeadamente equipamentos de protecção individual****Protecção dos olhos / rosto:**

Usar óculos aprovados ou óculos de segurança de acordo com a Norma EN 166 [Referência (17)] quando manipular Argamassa seca ou húmida, para prevenir o contacto com os olhos.

Protecção da pele:

Usar luvas impermeáveis, resistentes à abrasão e aos álcalis (por exemplo, luvas de nitrilo embebidas em algodão com marcação CE), revestidas internamente a algodão, botas, roupas de protecção fechadas com mangas compridas e adicionalmente, produtos para a protecção da pele (incluindo cremes barreira) para proteger a pele do contacto prolongado com a Argamassa. Deverá haver um cuidado especial para garantir que a Argamassa em pasta não entra nas botas. Em certas aplicações é necessário usar calças e joelheiras impermeáveis.

Protecção respiratória:

Quando uma pessoa é exposta a poeiras acima dos limites de exposição, deverá usar protecção respiratória adequada. Esta deverá ser adaptada ao nível de poeiras e obedecer à Norma EN adequada (ex: EN149, EN140, EN14387, EN1827). **Utilização** - Uso profissional de ligantes hidráulicos e secos e materiais de edificação e de construção (interior e exterior) / Especificação dos equipamentos de protecção respiratória (EPR) - Máscara P2 (FF, FM) / Eficiência do EPR - FPA (factor de protecção atribuído) = 10.

Riscos Térmicos : Não aplicável.

8.2.3 Controlo da exposição ambiental

Ar: O controlo da exposição ambiental para a emissão de partículas de Argamassa no ar deve ser realizado de acordo com a tecnologia disponível e as normas relacionadas com a emissão de partículas em geral.

Água: Não lavar ou verter resíduos de Argamassas para os esgotos, sistemas de drenagem ou cursos de água, de forma a evitar um aumento de pH (pH > 9 pode causar impactos ecotoxicológicos).

Solo: Não são necessárias medidas de controlo especiais.

Os empregadores e os trabalhadores independentes são obrigados por lei a fornecer e manter disponíveis equipamentos de protecção respiratória no local de trabalho e garantir a sua correcta utilização.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

A informação a seguir descrita aplica-se a todas as Misturas:

Propriedade	Característica	Propriedade	Característica
Aspecto	Sólido Pó com cor standard de cada Mistura	Pressão de vapor	Não aplicável
Odor	Quase inodoro	Densidade de vapor	Não aplicável
Limiar olfactivo	Não há limiar, inodoro	Densidade relativa	0,9 a 1,4
pH	11 a 13 (a 25°C)	Solubilidade	Ligeiramente solúvel em água
Ponto de fusão	Não aplicável	Coeficiente de partição	Não aplicável
Ponto de ebulição	Não aplicável	Temperatura de auto-ignição	Não aplicável
Ponto de inflamação	Não inflamável	Temperatura de decomposição	Não aplicável
Taxa de evaporação	Não aplicável	Viscosidade	Não aplicável
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não inflamável	Propriedades explosivas	Não explosivo
Limites de explosividade	Não explosivo	Propriedades comburentes	Não aplicável

9.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DE BASE**9.2 OUTRAS INFORMAÇÕES**

Não aplicável.

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY****PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY****10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE**

10.1 REACTIVIDADE	O contacto com água provoca o endurecimento dos Produtos, formando uma massa estável que não reage em ambientes normais.
10.2 ESTABILIDADE QUÍMICA	As argamassas são estáveis, desde que armazenados e mantidos em locais sem humidade ou em contacto com a água.
10.3 POSSIBILIDADE DE REACÇÕES PERIGOSAS	As Argamassas não provocam reacções perigosas.
10.4 CONDIÇÕES A EVITAR	Condições ambientais com humidade durante a armazenagem podem originar a formação de torrões e perda de qualidade dos Produtos.
10.5 MATERIAIS INCOMPATÍVEIS	São considerados materiais incompatíveis com o Cimento Portland os ácidos, sais de amónio, alumínio e outros metais não nobres. A utilização não controlada de pó de alumínio no cimento hidratado deverá ser evitada, uma vez que conduz à formação de hidrogénio. Não são conhecidas incompatibilidades particulares em relação às Substâncias Inertes e Químicos.
10.6 PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS	Não se conhecem produtos de decomposição perigosos nas Substâncias constituintes das Misturas em causa.

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informação relacionada com os efeitos toxicológicos associados ao Cimento Portland aplicado nas Misturas:

Classe de Perigosidade	Efeito	Refª Bibliográfica (Secção 16)
Toxicidade aguda - inalação	Não foi observada toxicidade aguda por inalação. De acordo com os dados disponíveis, os critérios de classificação não se aplicam.	(1)
Corrosão e Irritação cutânea	Argamassa em pó em contacto com a pele molhada ou exposição à Argamassa húmida ou em pasta pode provocar crostas, escamas, gretas ou fissuras na pele. Contacto prolongado combinado com abrasão pode provocar queimaduras graves.	(2) Experiência humana
Sensibilização cutânea	Algumas pessoas podem desenvolver eczema por exposição a poeiras de cimento húmidas, causado quer por elevado pH que provoca dermatites de irritação após prolongado contacto, como por reacção imunológica ao Cr (VI) solúvel que provoca dermatite alérgica por contacto. A reacção pode surgir sobre várias formas, ou como uma combinação de ambos os sintomas. Se o cimento incorpora uma solução solúvel de agente redutor de CR (VI) e se o período de eficácia do efeito de redução do crómio não for excedido, não é esperado qualquer efeito de sensibilização	(3), (4) e (5)
Lesões oculares graves / irritação ocular	O clínquer do Cimento Portland causou um quadro variado de efeitos na córnea e o cálculo do seu índice foi de 128. Os cimentos comuns contêm variadas quantidades de clínquer de cimento Portland, cinzas volantes, escórias, gesso, calcário e outras substâncias. O contacto directo com o cimento pode causar lesões na córnea por pressão mecânica, irritação ou inflamação imediata ou retardada. Contacto directo com grandes quantidades de poeiras secas de cimento Portland ou salpicos de cimento húmido podem causar efeitos que poderão ir da irritação moderada dos olhos (e.g. conjuntivite ou bifarite) até queimaduras químicas e cegueira.	(6) e (7)

Condições de saúde agravadas pela exposição:

A inalação de pó de Argamassa pode agravar doenças existentes no aparelho respiratório e/ou condições de saúde, tais como, enfizema ou asma e/ou problemas cutâneos e/ou oculares.

**PRIMECOLOUR
PRIMECOLOUR-PLUS
PRIMECOLOUR-HAPPY****PRIMECOLOUR-SLIM
PRIMECOLOUR-SANDY****12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**

12.1 TOXICIDADE	As Misturas não são perigosas para o ambiente, considerando-se por isso com baixo impacto toxicológico.
12.2 PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE	Não relevante.
12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULA-	Não relevante.
12.4 MOBILIDADE NO SOLO	Não relevante.
12.5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PBT E MPMB	Não relevante.
12.6 OUTROS EFEITOS ADVERSOS	Não são conhecidos efeitos adversos específicos.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 MÉTODOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	Resíduos de Produtos: Código LER: 10 13 06 (Outras partículas finas e pó) Recuperar os resíduos obtidos secos. Em caso de eliminação, misturar com água, deixar endurecer, secar e eliminar de acordo com "Produto - Após adição de água, endurecimento". Não deitar os resíduos de Argamassas em águas superficiais ou em redes de drenagem pluviais ou esgotos. Eliminar os resíduos de acordo com a legislação nacional e local. Embalagens: Código LER: 15 01 01 (resíduos de embalagens de papel e cartão) Código LER: 15 01 02 (resíduos de embalagens de plástico) Eliminar as embalagens vazias de acordo com a legislação nacional e local.
---	--

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1 NÚMERO ONU	Não relevante.
14.2 DESIGNAÇÃO OFICIAL DE TRANSPORTE DA ONU	Não relevante.
14.3 CLASSES DE PERIGO PARA EFEITOS DE TRANSPORTE	Não relevante.
14.4 GRAU DE EMBALAGEM	Não relevante.
14.5 PERIGOS PARA O AMBIENTE	Não relevante.
14.6 PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR	Não relevante.
14.7 TRANSPORTE A GRANEL EM CONFORMIDADE COM O ANEXO II DA CONVENÇÃO MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC	Não relevante.

PRIMECOLOUR PRIMECOLOUR-PLUS PRIMECOLOUR-HAPPY

PRIMECOLOUR-SLIM PRIMECOLOUR-SANDY

15.1 REGULAMENTAÇÃO/ LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA A MISTURA EM MATÉRIA DE SAÚDE, SEGURANÇA E AMBIENTE

15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

Legislação Europeia:

- ◆ **Regulamento (UE) 2015/830 da Comissão de 28 de Maio de 2015**, que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
- ◆ **Regulamento (UE) n.º 286/2011 da Comissão de 10 de Março de 2011**, que altera para efeitos da sua adaptação ao progresso técnico e científico, o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas
- ◆ **Regulamento (UE) n.º 453/2010 da Comissão de 20 de Maio de 2010**, que altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH)
- ◆ **Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008**, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas - Regulamento CLP
- ◆ **Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de Dezembro de 2006**, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos - Regulamento REACH

Legislação Nacional:

- ◆ **Decreto-Lei n.º 220/2012 de 10 de Outubro de 2012**, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008
- ◆ **Decreto-Lei n.º 98/2010 de 11 de Agosto de 2010**, que estabelece o regime a que obedecem a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à colocação no mercado
- ◆ **Decreto-Lei n.º 293/2009 de 13 de Outubro de 2009**, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos - transpõe o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos

15.2 AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA QUÍMICA

Não foi efectuado pelo fornecedor uma avaliação de riscos químicos para as presentes Misturas.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas:

- (1) TNO report V8801/02, *An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats*, August 2010.
- (2) *Observations on the effects of skin irritation caused by cement*, Kietzman et al, *Dermatosen*, 47, 5, 184-189 (1999).
- (3) *European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement* (European Commission, 2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.
- (4) *Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement*, NIOH, Page 11, 2003.
- (5) *Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations*, Kare Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011.
- (6) TNO report V8815/09, *Evaluation of eye irritation potencial of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test*, April 2010.
- (7) TNO report V8815/10, *Evaluation of eye irritation potencial of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test*, April 2010.

NOTA: A informação descrita nesta FDS reflecte o conhecimento até à data disponível, com base nos dados constantes nas FDS facultadas pelos Fornecedores de Substâncias que constituem as Misturas identificadas, não constituindo por isso um compromisso expreso ou implícito. Todas as consequências advindas do uso dos Produtos para além do recomendado nesta FDS e nas Instruções de Aplicação descritas em Embalagem e/ou na Ficha Técnica de Produtos será da inteira responsabilidade do Utilizador.

primefix®

Colas e Argamassas Técnicas, Lda
Zona Industrial das Almas das Domingas
3780-244 Anadia - Portugal

Tel. +351 231 516 371
(chamada para a rede fixa nacional)
Tlm. +351 918 454 651
(chamada para a rede móvel nacional)
Fax. +351 231 516 381
(chamada para a rede fixa nacional)
info@primefix.pt
www.primefix.pt